

ПРАЙС - ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ТОО "Кокше Техстрой"

Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в
полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. **Тип 1.**



Стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана используются для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей со следующими предельно допустимыми параметрами теплоносителя: температурой до +150 градусов Цельсия и давлением до 1,6 мПа.

Диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр оболочки (полиэтилен) мм	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (розница)	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (опт.)
25	3	110	3471	3099
25	3	125	3996	3568
32	3	110	3705	3308
32	3	125	4369	3901
40	3	125	4401	3930
40	3,5	125	4615	4121
40	4	125	5677	5068
57	3	125	4487	4006
57	3,5	125	4747	4239
57	4	125	6028	5382
76	3	140	5535	4942
76	3,5	140	5897	5265
76	4	140	7641	6822
89	3	160	6591	5885
89	3,5	160	7019	6267
89	4	160	9082	8109
108	3	180	7748	6918
108	3,5	180	8273	7386
108	4	180	8794	7851
108	5	180	12308	10989
133	4	225	11851	10582
133	4,5	225	12494	11155
133	6	225	18086	16148
159	4	250	14005	12504
159	4,5	250	14790	13206
159	6	250	21489	19187
219	5	315	21865	19523
219	6	315	25344	22629
219	7	315	33327	29756
273	6	400	38341	34233
273	7	400	41481	37037
325	6	450	42267	37738
325	7	450	46040	41107
325	8	450	57664	51486
426	7	560	63829	56990
426	8	560	68939	61552
530	7	630	75421	67340
530	8	630	82000	73214
530	7	710	92012	82154
530	8	710	98591	88027

Наш адрес: г.Кокшетау, ул.Уалиханова 197 а, тел/факс: 8(7162) 77-52-61, 77-52-66 e-mail:
87015015750@mail.ru; merenjuk@mail.ru

10 Оптовым и постоянным покупателям предоставляются скидки !!!